Soaigarden
HORTICULTURA Y JARDINERIA

CATÁLOGO 2026

Césped artificial

Modelos y complementos de instalación.



CINCO GAMAS · CATORCE MODELOS

soaigarden.es

pilar@soaigarden.es

SELECCIÓN RÁPIDA

Un modelo para cada proyecto

Compare los datos principales. Pulse un modelo para abrir su ficha.

MODELO	GAMA	ALTURA	PUNTADAS/m²	PESO FIBRA
GALILEO	LOW COST	28 mm	19.950	620 g/m²
NEWTON	LOW COST	35 mm	19.950	850 g/m²
BLUES	NATURAL	35 mm	22.050	1.180 g/m²
TANGO	NATURAL	40 mm	22.050	1.360 g/m²
FUNKY	NATURAL	40 mm	26.250	1.625 g/m²
EMOCIÓN	REAL LINE	45 mm	14.700	2.348 g/m²
GÉNESIS	REAL LINE	50 mm	12.600	2.399 g/m²
EVEREST	PREMIUM	35 mm	23.100	2.010 g/m²
IMPRESIÓN	PREMIUM	40 mm	23.100	2.165 g/m²
NATURA	PREMIUM	50 mm	21.000	2.478 g/m²
PAUL	PREMIUM	35 mm	22.050	1.273 g/m²
SHANGHAI	PREMIUM	40 mm	27.300	1.890 g/m²
ORION	LUXURY	45 mm	26.250	2.890 g/m²
VERSALLES	LUXURY	40 mm	29.400	2.414 g/m²

Ayuda para elegir: pilar@soaigarden.es ›

GAMA LOW COST

GALILEO

Funcionalidad esencial





ALTURA DE FIBRA

28 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

19.950

PESO DE FIBRA

620 g/m²

PESO TOTAL

1.330 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	5.200
Configuración	6 rectos + 8 rizados
Sección	Micromonofilamento semicóncavo
Tonalidad	Verde bitono
Permeabilidad	60 l/min/m²
Soporte	Polipropileno · látex
Refuerzo	Sin red de refuerzo
Formato	Bobinas de 2 × 5 y 2 × 20 m
Garantía	Consultar condiciones
Uso	Consultar según proyecto

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio

Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional

Datos técnicos: ficha técnica 2024. Uso sin clasificar en esa ficha.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA LOW COST

NEWTON

Más altura, precio ajustado





ALTURA DE FIBRA

35 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

19.950

PESO DE FIBRA

850 g/m²

PESO TOTAL

1.760 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	6.200
Configuración	8 rectos + 8 rizados
Sección	Micromonofilamento cóncavo en C
Tonalidad	Verde bitono
Permeabilidad	60 l/min/m²
Soporte	Polipropileno · látex
Refuerzo	Sin red de refuerzo
Formato	Bobinas de 2 × 5 y 2 × 20 m
Garantía	Consultar condiciones
Uso	Consultar según proyecto

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio

Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional

Datos técnicos: ficha técnica 2024. Uso sin clasificar en esa ficha.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA NATURAL

BLUES

Disfruta a tu ritmo





ALTURA DE FIBRA

35 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

22.050

PESO DE FIBRA

1.180 g/m²

PESO TOTAL

2.110 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	7.400
Configuración	8 rectos + 8 rizados
Sección	Micromonofilamento cóncavo en C
Tonalidad	Verde bitono
Permeabilidad	40 l/min/m²
Soporte	PP con velo acrílico · látex
Refuerzo	Sin red de refuerzo
Formato	Bobinas de 2 × 20 y 4 × 20 m
Garantía	Consultar condiciones
Uso	Medio · tránsito ocasional

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio

Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional

Datos técnicos: ficha técnica 2026 y página del modelo.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA NATURAL

TANGO

Emoción natural





ALTURA DE FIBRA

40 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

22.050

PESO DE FIBRA

1.360 g/m²

PESO TOTAL

2.290 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	7.400
Configuración	8 rectos + 8 rizados
Sección	Micromonofilamento semicóncavo en C
Tonalidad	Verde bitono
Permeabilidad	40 l/min/m²
Soporte	PP con velo acrílico · látex
Refuerzo	Sin red de refuerzo
Formato	Bobinas de 2 × 20 y 4 × 20 m
Garantía	6 años (ver condiciones)
Uso	Medio · tránsito ocasional

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio

Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional

Datos técnicos: ficha técnica de gama Natural 2026.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA NATURAL

FUNKY

Suavidad y recuperación





ALTURA DE FIBRA

40 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

26.250

PESO DE FIBRA

1.625 g/m²

PESO TOTAL

2.555 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	7.400
Configuración	8 rectos + 8 rizados
Sección	Micromonofilamento cóncavo en C
Tonalidad	Verde bitono
Permeabilidad	40 l/min/m²
Soporte	PP con velo acrílico · látex
Refuerzo	Sin red de refuerzo
Formato	Bobinas de 2 × 20 y 4 × 20 m
Garantía	6 años (ver condiciones)
Uso	Alto · tránsito frecuente

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio

Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional

Datos técnicos: ficha técnica de gama Natural 2026.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA REAL LINE

EMOCIÓN

Naturalidad dinámica





ALTURA DE FIBRA

45 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

14.700

PESO DE FIBRA

2.348 g/m²

PESO TOTAL

3.403 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	16.300	Soporte	Polipropileno · látex
Configuración	8 rectos + 6 semitexturizados + 8 rizados	Refuerzo	Con red de refuerzo
Sección	Hélice con micronervios y fibra semitexturizada	Formato	Bobinas de 2 × 20 y 4 × 20 m
Tonalidad	Verde bitono	Garantía	8 años
Permeabilidad	50 l/min/m²	Uso	Intenso · tránsito continuo

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio
Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional
Datos técnicos: ficha técnica 2026 y página del modelo.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA REAL LINE

GÉNESIS

El origen del hiperrealismo





ALTURA DE FIBRA

50 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

12.600

PESO DE FIBRA

2.399 g/m²

PESO TOTAL

3.454 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	16.000	Soporte	Poliolefina ecobacking · látex
Configuración	8 rectos + 6 rectos + 8 semitexturizados	Refuerzo	Con red de refuerzo
Sección	Combinación de secciones y alturas	Formato	Bobinas de 2 × 20 y 4 × 20 m
Tonalidad	Ocho tonalidades combinadas	Garantía	8 años
Permeabilidad	50 l/min/m²	Uso	Intenso · tránsito continuo

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio
Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional
Datos técnicos: ficha técnica 2026 y página del modelo.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA PREMIUM

EVEREST

Un césped en la cumbre





ALTURA DE FIBRA

35 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

23.100

PESO DE FIBRA

2.010 g/m²

PESO TOTAL

3.164 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	11.500	Soporte	Polipropileno · látex
Configuración	12 rectos + 10 rizados	Refuerzo	Con red de refuerzo
Sección	Micromonofilamento cóncavo en U	Formato	Bobinas de 2 × 20 y 4 × 20 m
Tonalidad	Verde bitono	Garantía	6 años
Permeabilidad	40 l/min/m²	Uso	Intenso · tránsito continuo

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio
Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional
Datos técnicos: ficha técnica 2026 y página del modelo.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA PREMIUM

IMPRESIÓN

Inspiración y alto rendimiento





ALTURA DE FIBRA

40 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

23.100

PESO DE FIBRA

2.165 g/m²

PESO TOTAL

3.215 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	11.500
Configuración	12 rectos + 10 rizados
Sección	Micromonofilamento cóncavo en U
Tonalidad	Verde cuatritono
Permeabilidad	40 l/min/m²
Soporte	Polipropileno · látex
Refuerzo	Con red de refuerzo
Formato	Bobinas de 2 × 20 y 4 × 20 m
Garantía	7 años
Uso	Intenso · tránsito continuo

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio

Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional

Datos técnicos: ficha técnica y página del modelo.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA PREMIUM

NATURA

Volumen y confort





ALTURA DE FIBRA

50 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

21.000

PESO DE FIBRA

2.478 g/m²

PESO TOTAL

3.632 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	11.500
Configuración	12 rectos + 10 rizados
Sección	Micromonofilamento cóncavo en U
Tonalidad	Verde bitono
Permeabilidad	40 l/min/m²
Soporte	Polipropileno · látex
Refuerzo	Con red de refuerzo
Formato	Bobinas de 2 × 20 y 4 × 20 m
Garantía	6 años
Uso	Intenso · tránsito continuo

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio

Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional

Datos técnicos: ficha técnica y página del modelo.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA PREMIUM

PAUL

Equilibrio y suavidad





ALTURA DE FIBRA

35 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

22.050

PESO DE FIBRA

1.273 g/m²

PESO TOTAL

2.323 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	7.800
Configuración	8 rectos + 8 rizados
Sección	Cóncava en C con microestrías
Tonalidad	Verde bitono
Permeabilidad	50 l/min/m²
Soporte	PP con velo acrílico · látex
Refuerzo	Sin red de refuerzo
Formato	Bobinas de 2 × 20 y 4 × 20 m
Garantía	6 años
Uso	Alto · tránsito frecuente

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio

Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional

Datos técnicos: ficha técnica 2026 y página del modelo.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA PREMIUM

SHANGHAI

Experiencia y vanguardia





ALTURA DE FIBRA

40 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

27.300

PESO DE FIBRA

1.890 g/m²

PESO TOTAL

2.940 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	8.100
Configuración	8 rectos + 8 rizados
Sección	Micromonofilamento cóncavo en U
Tonalidad	Verde bitono
Permeabilidad	40 l/min/m²
Soporte	Polipropileno · látex
Refuerzo	Con red de refuerzo
Formato	Bobinas de 2 × 20 y 4 × 20 m
Garantía	6 años
Uso	Alto · tránsito frecuente

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio

Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional

Datos técnicos: ficha técnica 2026 y página del modelo.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA LUXURY

ORION

Confort de otra galaxia





ALTURA DE FIBRA

45 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

26.250

PESO DE FIBRA

2.890 g/m²

PESO TOTAL

4.040 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	11.500
Configuración	12 rectos + 10 rizados
Sección	Micromonofilamento cóncavo en U
Tonalidad	Verde bitono
Permeabilidad	40 l/min/m²
Soporte	Polipropileno · látex
Refuerzo	Con red de refuerzo
Formato	Bobinas de 2 × 20 y 4 × 20 m
Garantía	6 años
Uso	Intenso · tránsito continuo

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio

Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional

Datos técnicos: ficha técnica y página del modelo.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

GAMA LUXURY

VERSALLES

El modélico decano





ALTURA DE FIBRA

40 mm

DENSIDAD · PUNTADAS/m²

29.400

PESO DE FIBRA

2.414 g/m²

PESO TOTAL

3.568 g/m²

FICHA TÉCNICA

DTEX	9.500	Soporte	Polipropileno · látex
Configuración	12 rectos + 12 rizados	Refuerzo	Con red de refuerzo
Sección	Plana con microestrías	Formato	Bobinas de 2 × 20 y 4 × 20 m
Tonalidad	Verde tricolor	Garantía	6 años
Permeabilidad	40 l/min/m²	Uso	Intenso · tránsito continuo

Tratamiento mate y estabilización UV · Libre de plomo y cadmio

Fabricación tufting · Instalación flotante; sílice opcional

Datos técnicos: ficha técnica y página del modelo.

Solicitar muestra y disponibilidad: pilar@soaigarden.es

COMPLEMENTO

Adhesivo poliuretánico

Uniones fuertes, flexibles y resistentes a la humedad



DATOS	CARACTERÍSTICAS
Sistema	Dos componentes; aplicación sobre banda de unión.
Consumo estimado	0,35-0,50 kg por metro lineal.
Aplicación	Césped artificial y soportes minerales.
Tránsito peatonal	Orientativo tras 8-12 horas.
Presentaciones A+B	Envases de 5 y 10 kg.
Pot-life	Aproximadamente 35 minutos a 20 °C.
Tiempo abierto	Máximo 45 minutos a 20 °C.
Fuerza tensil	Superior a 45 N/100 mm a 72 horas.

Cartucho de 290 g: presentación alternativa con ficha y características propias.

Consultar este complemento: pilar@soaigarden.es

COMPLEMENTO

Banda de unión

Base estable para unir piezas de césped artificial



DATOS	CARACTERÍSTICAS
Material	100 % poliolefinas; caras exteriores de no tejido de PP.
Peso	0,27 kg/m² (±10 %).
Espesor	0,40 mm (±0,06 mm).
Formato	30 cm de ancho × 100 m de longitud.
Corte	Disponible al corte en cualquier longitud.
Propiedades	Hidrófoba, estable y no deshilachable.
Resistencia	Tracción, humedad y desgarro.
Adhesión	Velo fibroso en ambas caras.

Consultar este complemento: pilar@soaigarden.es